

1 Требования к макетам

Несоблюдение любого из вышеописанных требований может привести к искажению Вашего макета при полиграфическом воспроизведении. Поэтому, если Вы не уверены в соответствии передаваемого в типографию макета данным требованиям, закажите проверку или подготовку макета к печати у наших специалистов.

Брак, вызванный несоблюдением требований допечатной подготовки при печати с макетов заказчика, считается полностью виной заказчика.

1.1 Названия файлов

Жёстких требований к названиям файлов нет, но в интересах заказчика в названии отразить следующую информацию (в порядке значимости):

- название макета, т. е. то, что изображено на нём;
- <лицо> или <оборот>, если они в разных файлах;
- тираж;
- формат в готовом виде;

1.2 Форматы файлов

- CorelDraw 17 и предыдущие версии; - лучше всего!
- Adobe Photoshop CS3 и предыдущие версии;
- PDF;
- любые графические файлы (.jpg, .gif, .tif) разрешением не менее 300 dpi.

Обращаем Ваше внимание на версии программ. Также могут возникнуть программные сбои при переводе одной версии файла в другую.

Макеты в приложениях, не поддерживающих PostScript CMYK цветоделения и не учитывающих особенности допечатной подготовки (например: Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel, Microsoft Word и т. п.), в печать не принимаются.

2 Общие требования к изготовлению макетов

Независимо от того, какой программой Вы пользуетесь для создания макета на стадии разработки дизайна, необходимо придерживаться следующих общих правил.

1)

Текст и векторную графику желательно создавать только в векторных программах (не использовать Photoshop) и оставлять в векторном виде в передаваемых в типографию макетах.

Данное требование не является обязательным, однако его соблюдение позволит Вам получить значительно более четкие границы текста и векторных элементов, чем при использовании растровой графики.

Важно!!!

2) Дозаливка - 2 мм в каждую сторону для листовой продукции, т.е. текст, логотипы и прочие важные элементы должны находиться не менее чем в 3-5 мм от линии реза. Размер макета должен быть по высоте и ширине больше на 4 мм, чем готовая продукция.

Например: листовка формата А4 (210x297 мм) с дозаливками фона в макете должна быть размером 214 x 301 мм. Эти 2 мм с каждой стороны после печати будут обрезаны.

3) Текст должен быть преобразован в кривые либо шрифты должны быть предоставлены с макетом. В противном случае шрифт может замениться другим, что нарушит вид Вашего макета.

4) Рекомендуемое разрешение для растровой графики - 300 dpi

Растровые объекты с сильно высоким разрешением при печати не будут выглядеть лучше, но значительно увеличат размер файла при пересылке и время на обработку этого файла.

5) Допускается использование только цветовых моделей CMYK при полноцветной, и Grayscale при одноцветной печати.

6) При использовании в макете рамок и линий вблизи края следует понимать, что в зависимости от вида продукции на различных этапах накапливаются погрешности позиционирования, и рамки вблизи краев делают эти погрешности сильно заметными. Поэтому избегайте рамок и линий ближе 5 мм от края, если они должны смотреться ровно и на одинаковом расстоянии со всех сторон от края.

7) Не оставляйте в файле объекты, скрытые под другими объектами. Также пустые и бесцветные. При монтаже такие объекты могут вылезти на передний план и испортят макет. При подготовке файла удаляйте всё, что не нужно, а не закрывайте другими объектами или белыми прямоугольниками.

